

### SK32 耐火砖请购规范

一、用途说明：SK32 耐火砖是一种主要成分为氧化铝的定型耐火材，耐高温；厂内主要用于电炉、转炉流钢道、紧急流钢槽、尘降室墙面、柱头等防护耐材。

二、请购要求

2.1 规格尺寸

尺寸型号：114\*64\*230（mm）

2.2 成分及特性

成分及特性	要求指标	备注
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	≥40	检测
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	≤3	检测
体积密度（g/cm <sup>3</sup> ）	≥2.0	检测
显气孔率(%)	≤24	检测
抗压强度（MPA）	≥30	检测

乙方于投标前需详细了解产品于现场使用条件及验收条件，乙方供货前需提供产品正规之质量检测报告，以上之化性及物性规范值订于甲方之规范，如检验不合规范时该批耐火砖将依检验考核办法予以考核。

2.3 交货期限

乙方与甲方签订合约后，甲方会提前 1 个月通知交货时间，乙方需按照甲方微信或邮件通知时间交货；若甲方厂内库存紧张，则乙方需配合紧急备货，保证现场不致断料。

2.4 交货要求

2.4.1 包装要使用三合板和 8 个角铁（如下图），绑带要用铁带。车辆所装货物高度不得超过 3 米，且需捆绑牢固。



便于吊运

2.4.2 每栈板重 1.5 到 2 吨，所有重量要统一。栈板要便于叉运和吊运。（如上图）

2.4.3 栈板的木板不能是对接的，也不能是腐烂的，其强度要够。

2.4.4 如包装不符合要求，考核 5%。

2.4.5 如使用集装箱运输，则每个集装箱（含内部货物）重量不得超过 28T。

三、验收规则

3.1 检验及品质验收条件

3.1.1 产品进厂后由甲方通知乙方于一周内会同取样送甲方实验室进行检验（若乙方未派员会同取样，则视同放弃权利，依甲方取样结果为准），如果第一次检验不合格或者甲方发现货品使用异常时，则甲方将第一次取样的保留样品（若无保留样则重新取样）再送

# 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 请 购 规 范

样进行复检，并依复验结果进行验收，若复验由公证行负责，则检验费用由乙方承担。  
检验项目包含成分及特性中所有项目。

3.1.2 当乙方所送货物不能满足甲方使用要求时，甲方有权退货处理，因退货所产生的  
所有费用由乙方承担。

## 3.2 考核

3.2.1 如若包装或规格不符合要求，则考核该批货款 5%。

3.2.2 如若检验结果不符合要求，则按以下方式考核：

考核金额 = 货值 × 扣款百分比 (X)

考核百分比 (%) 1.  $0% < X \leq 5%$  考核比例=2X;

2.  $X > 5%$  考核比例=3X，最高不超过 20%。

$$X = \frac{|R - S|}{|S|} * 100\%$$

R: 检验值

S: 规范上限或下限